

Zeltner-Modelltechnik Der Importeur für ZDZ-Modellmotoren

Anforderung an Benzingemisch für alle ZDZ-2Takt-Motorden.

Als Mischöl muss zwingend ein hochwertiges Vollsynthetisches 2-Takt Mischöl verwendet werden. Ansonsten kann der Motor innert Minuten zerstört werden.

Zum Einlaufen für die ersten 5 Stunden

Mischverhältnis: 1 : 35
Entspricht: 3,0 %

Beispiel:

9,7 Liter Benzin + 3,0 dl Öl => ergibt 10 Liter Gemisch

4,8 Liter Benzin + 1,5 dl Öl => ergibt 5 Liter Gemisch

Nach dem Einlaufen / nach 5 Stunden

Mischverhältnis: 1 : 40
Entspricht: 2.5 %

Beispiel:

9,8 Liter Benzin + 2,5 dl Öl => ergibt 10 Liter Gemisch

4,9 Liter Benzin + 1,3 dl Öl => ergibt 5 Liter Gemisch

Wichtig

Falsche Mischverhältnisse führen zur sofortigen Zerstörung des Motors. Das ist dann kein Garantiefall!!

Ein gutes Vollsynthetisches Mischöl gibt es bei:

- MOTOREX: MOTOR OIL RACING GP 2T
- Shell , ESSO, *H1R von BEL-RAY das Super Oil*

**Bei Gebrauch von ASPEN 2T (Alkylatbenzin), ist dem Gemisch unbedingt 1% Mischöl beizufügen, ansonsten ein Kolbenfresser vorprogrammiert ist.
=> Empfehlung: Kein Aspen benutzen**